

EICHE Vulcano Tafelparkett B • gebürstet, natur geölt

OAK Vulcano Panel B • brushed, natural oil

ROVERE Vulcano Quadrotte B • spazzolato, olio naturale



LANGE SEITE: MIKROFASE • KURZE SEITE: KEINE FASE
 LONG SIDE: MICRO BEVEL • SHORT SIDE: NO BEVEL
 LATO LUNGO: MICRO-SMUSSO • LATO CORTO: SENZA SMUSSO

DIELEN GRÖSSE:
 PLANK SIZE: 700 x 700 mm
 DIMENSIONI DEL PAVIMENTO:

DE – Bei etwaigen Veröffentlichungen Ihrer Entwürfe freuen wir uns über eine Nennung von mafi als Urheber und eine Verlinkung auf unsere Social Media Profile.

Struktur und Farbunterschiede liegen in der Natur des Holzes. Dielen Scans stellen stets nur einen kleinen Teil des möglichen Farb- und Strukturspektrums dar und dienen zur Orientierung und vor allem der Visualisierung. Die Dielen wurden einzeln gescannt und haben daher eine Werksoberfläche (im Werk geölt). Nach der Verlegung müssen die Dielen leicht nachgeölt werden (Verlegeoberfläche), was zu leichten Farbveränderungen führt. Bitte entnehmen Sie die gültigen Sortierkriterien der Produkte aus dem jeweiligen Produktdatenblatt auf mafi.com. Bestellen Sie ein Holzmuster mit einer E-Mail an muster@mafi.com.

EN – In the case of any publications of your designs, we would be pleased if you would name mafi as the author and link to our social media profiles.

Structure and color differences are in the nature of wood. Plank scans always represent only a small part of the possible color and structure spectrum and are intended for orientation and, above all, visualization. The planks were individually scanned and therefore have a work surface (once oiled). After installation, the planks must be lightly re-oiled (installation surface), which leads to slight color changes. Please refer to the respective product data sheet on mafi.com for the valid grading criteria of the products. Order a wood sample by sending an e-mail to muster@mafi.com.

IT – In caso di pubblicazione dei vostri disegni, vi preghiamo di indicare mafi come autore e di inserire un link ai nostri profili sui social media.

Le differenze di struttura e colore fanno parte della natura del legno. Le immagini rappresentano solo una piccola parte del possibile spettro di colori e strutture e sono solamente indicative. Le doghe vengono scansionate singolarmente e hanno quindi una finitura di fabbrica (prima oliatura in fabbrica). Dopo la posa, le doghe devono essere leggermente ri-olate (seconda oliatura post posa), il che comporta lievi variazioni di colore. Per ottenere informazioni precise sui criteri di classificazione e selezione del materiale, si prega di consultare la relativa scheda tecnica su mafi.com. Ordinate un campione inviando un'e-mail a muster@mafi.com.



EVYBBKN070070019_01.jpg



EVYBBKN070070019_02.jpg



EVYBBKN070070019_03.jpg



EVYBBKN070070019_04.jpg



EVYBBKN070070019_05.jpg



EVYBBKN070070019_06.jpg