

Scheda dati di sicurezza 91/155/CEE

Nome del prodotto: NP69 9 9110 mafi Olio per pavimenti in legno bianco

Data: 01.10.08

Data di revisione: 01.10.08

Pagina: 1/5

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ

Nome del prodotto: mafi Holzbodenöl weiß

(mafi Olio per pavimenti in legno bianco)

NP69 9 9110

Nome, indirizzo completo e numero di telefono della Società

mafi Naturholzboden GmbH

Utzweihstraße 21+25

A-5212 Schneegattern

Numero di telefono: +43-7746-2711

Telefax: +43-7746-3747

In Case of Emergency:

VergiftungsInformationsZentrale (VIZ): Tel. 0043(0)1 406 43 43

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Famiglia chimica: Naturharz-Kombination

Sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente:

EINECS-Nr. denominazione

	frasi R	simb.	conc. -%
265-150-3	nafta (petrolio grezzo), idrocarburi pesanti trattati con idrogeno		
	65-66	Xn	1 - 2.5
242-197-8	acido ottanoico, sali di zirconio		
	38	Xi	< 1

Il testo completo di queste frasi è riportato nel paragrafo 16

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

n.a.

n.a.

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Generali:

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

Inalazione:

Portare il paziente in zona ben aerata, tenerlo al caldo e a riposo. Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale. Nel caso di perdita di coscienza, mettere in posizione di riposo e richiedere l'intervento medico.

Contatto con gli occhi:

Lavare con abbondante acqua fresca per almeno 10 minuti, tenendo le palpebre ben aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche.

Contatto con la pelle:

Togliere gli abiti contaminati. Lavare bene le parti interessate con acqua e sapone o con detergente appropriato. Non usare solventi o diluenti.

Ingestione:

In caso di ingestione accidentale ricorrere immediatamente a cure mediche. Mantenere a riposo. Non provocare il vomito.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi estinguenti.

Consigliati : schiuma resistente all'alcol, CO2, polveri, acqua nebulizzata.

Da non usare: getti d'acqua.

Raccomandazioni.

La combustione sviluppa fumi neri e densi. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può comportare danni alla salute. Può risultare necessario l'utilizzo di un apparecchio respiratorio adeguato. Raffreddare con acqua i contenitori chiusi esposti al fuoco. Impedire che i liquidi di estinzione defluiscono verso fognature o corsi d'acqua.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla ed aerare la zona. Non respirare i vapori. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei paragrafi 7 e 8. Contenere e assorbire il liquido versato con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti (vedi paragrafo 13). Evitare che il liquido di perdita defluisca verso fognature o corsi d'acqua. Pulire la zona interessata preferibilmente con un liquido detergente. Non usare solventi. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l'autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.) .

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione

I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo. Essi possono formare miscele esplosive con l'aria. Prevenire la formazione di concentrazione di vapori esplosivi o infiammabili ed evitare che queste concentrazioni superino i Limiti di Esposizione Professionale previsti. Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. Le apparecchiature elettriche devono essere adeguatamente protette in conformità agli standard appropriati. Il preparato può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando lo si trasferisce da un contenitore ad un altro. Gli operatori devono indossare calzature antistatiche; gli indumenti e i pavimenti devono essere di tipo conduttivo. Tenere i recipienti ben chiusi e lontano da fonti di calore, scintille o fiamme vive. Usare attrezzi antiscintilla. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non respirare i vapori e gli aerosoli. Nella zona di utilizzazione non si deve fumare, né mangiare né bere. Per i mezzi protettivi personali si veda il paragrafo 8. Non usare mai la pressione per vuotare i contenitori: questi, infatti, non sono recipienti a pressione. Tenere sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale.

Immagazzinamento

Rispettare le prescrizioni riportate sull'etichetta. Stoccare tra 15 e 30 °C in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e raggi diretti del sole. Tenere lontano da ogni sorgente di fiamma o scintilla. Tenere lontano da agenti ossidanti, da alcali forti e da acidi forti. Non fumare. Vietare l'accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto.

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Precauzioni impiantistiche

Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove possibile, installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d'aria generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei materiali particolati e dei vapori di solventi al di sotto del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie

Scheda dati di sicurezza 91/155/CEE

Nome del prodotto: NP69 9 9110 MAFI Olio per pavimenti in legno bianco

Data: 01.10.08

Data di revisione: 01.10.08

Pagina: 3/5

Limiti di esposizione professionale.

EINECS-Nr. sostanza

TLV

Protezione personale

Protezione delle vie respiratorie.

Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.

Protezione delle mani.

In caso di contatto prolungato o ripetuto, usare:

Creme protettive possono essere utili per proteggere le zone della pelle esposte; non devono essere comunque applicate quando il contatto ha già avuto luogo.

Protezione degli occhi.

Utilizzare occhiali di sicurezza che assicurino la protezione contro gli spruzzi.

Protezione della pelle.

Il personale deve indossare indumenti antistatici in fibra naturale o in fibra sintetica resistente alle alte temperature. Tutte le parti del corpo devono essere lavate in caso di contatto.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Informazioni generali

Aspetto: liquido

guardi l'etichetta

Odore: caratteristico della specie

Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente

Punto di infiammabilità: 200 °C

Temperatura di ignizione: 250 °C

Limite inferiore di esplosività: 0.8 Vol.%

Limite superiore di esplosività: 6.0 Vol.%

Pressione vapore: 20 °C -- mbar

Densità relativa: 20 °C 0.99 g/cm³

Solubilità in acqua: insolubile

Viscosità: 20 °C 17 s 4 mm DIN 53211

Percentuale di sostanze

volatili in peso: 3 %

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7). Se sottoposto a temperature elevate può dare origine a prodotti di decomposizione pericolosi, quali il monossido e il biossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto. Tenere lontano da agenti ossidanti, alcali forti e acidi forti al fine di evitare reazioni esotermiche.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

L'esposizione ai vapori di solventi in concentrazioni superiori al Limite di Esposizione Professionale può provocare danni alla salute, quali irritazione delle mucose e delle vie respiratorie, danni ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale. L'intossicazione può manifestarsi con mal di testa, vertigini, stanchezza, debolezza muscolare, sonnolenza e, in casi estremi, perdita di coscienza.

Il contatto prolungato o ripetuto con il preparato può provocare rimozione del grasso naturale della pelle nonché l'insorgenza di dermatiti non allergiche. Il liquido spruzzato negli occhi può provocare irritazioni e danni reversibili.

Scheda dati di sicurezza 91/155/CEE

Nome del prodotto: NP69 9 9110 MAFI Olio per pavimenti in legno bianco

Data: 01.10.08

Data di revisione: 01.10.08

Pagina: 4/5

Il preparato è stato valutato in accordo con il metodo convenzionale della Direttiva Preparati Pericolosi 1999/45/CE e classificato di conseguenza per le proprietà tossicologiche. Vedere le capitoli 2 e 15 per i dettagli.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il prodotto non va versato in fognature o corsi d'acqua.
Il preparato è stato valutato utilizzando il metodo convenzionale del decreto legislativo 14 Marzo 2003 n. 65 e non è classificato pericoloso per l'ambiente.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Non abbandonarli nell'ambiente né scaricarli in fognature o corsi d'acqua. I resti del prodotto, i rifiuti derivanti dalla sua utilizzazione e i contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti. 080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Attenersi alle norme stabilite da ADR per il trasporto su strada, RID per quello ferroviario, IMDG per quello via mare, ICAO/IATA per quello aereo.

ADR/RID Classe: materiale non pericoloso
Etichetta pericolo: n.a.
Denominazione: n.a.
Pericolo ADR : n.a.
Etichetta:
Gruppo Imballaggio: n.a.

IMDG Classe: n.a.
Etichetta pericolo: n.a.
EmS: n.a.
N° UN: n.a.
Denominazione:
Etichetta:
Gruppo Imballaggio: n.a.
Inquinante Marino: n.a.

ICAO/IATA Classe: n.a.
Etichetta pericolo: n.a.
N° UN: n.a.
Denominazione:
Etichetta:
Gruppo Imballaggio: n.a.

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

In conformità alle prescrizioni del 1999/45/CE il prodotto viene etichettato come segue:

Simboli di pericolo:
n.a.

Contiene:
n.a.

Fraasi R:
n.a.

Fraasi S:
n.a.

Scheda dati di sicurezza 91/155/CEE

Nome del prodotto: NP69 9 9110 MAFI Olio per pavimenti in legno bianco

Data: 01.10.08

Data di revisione: 01.10.08

Pagina: 5/5

Disposizioni speciali concernenti l'etichettatura di taluni preparati:

99 Contiene 2-butanonossima, Fettsäuren, C6-C19 verzweigt,
 Kobalt(2+)salze: può provocare una reazione allergica.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo completo delle frasi R riportato nella sezione 2:

10 Inflammabile.
51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
 termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e
 screpolature della pelle.
67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e
 vertigini.
38 Irritante per la pelle.

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono fornite in conformità alle prescrizioni del Direttiva 91/155/CEE. Il prodotto non va usato per scopi diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 senza aver prima ottenuto istruzioni scritte. Non si assumono responsabilità per ogni uso improprio.

E sempre responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle norme di igiene, sicurezza e protezione dell'ambiente previste dalle leggi vigenti.

Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendere come descrizione delle caratteristiche del prodotto ai fini della sicurezza: non sono da considerarsi garanzia delle proprietà del prodotto stesso.
