

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Collezione: **BASIC**
 Prodotto: **ROVERE Con Nodi**
 Codice prodotto: **EIEB**

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO:

Nodi	Presenza di nodi sani
Fessure	possibili fessure di assestamento fino a 300mm
Fessure	fessure aperte non stuccate fino al massimo di un millimetro
Alburno	non permesso
Vermi	non permesso
Variazione di colore	permesso
Venatura	permesso
Immagine assortimento	dettaglio di una posa con superficie oliata naturale: Download
Differenza di colore	fanno parte della natura del legno

TIPO DI LEGNO:

Rovere - Il rovere è indubbiamente uno dei tipi di legno più resistenti. A seconda dell'assortimento il legno di latifoglie offre superfici senza nodi o molto vivaci con grandi nodi e fessure, anche con varianti cromatiche dal bianco al nero: tutto assolutamente naturale.

TRATTAMENTO DEL LEGNO:

non trattato - Il legno viene acquistato nell'Europa centrale esclusivamente da foreste gestite in modo sostenibile, mentre il ciliegio e il noce provengono dagli USA. Il larice siberiano viene acquistato in Siberia solo in caso di necessità. Fedelmente alla filosofia mafi viene utilizzato l'intero albero. Niente viene sprecato. Le differenze di larghezze e lunghezze che ne derivano sottolineano il carattere di un pavimento in legno naturale.

TIPO DI ASSE:

Struttura simmetrica a 3 strati - Struttura simmetrica a 3 strati con bisella trasversale (il bisello varia a seconda del prodotto e può essere piccolo, grande o piallato a mano) con incastro maschio/femmina su tutti i lati per posa continua.

- Strato superiore di circa 4mm costituito da legno di qualità selezionata. *Per effetto della lavorazione, le superfici piallate a mano, fresate o spazzolate profonde in alcuni punti possono essere più sottili.
- Strato intermedio costituito da legno morbido. l'incollaggio con lo strato nobile superiore e quello inferiore avviene con colla bianca (PVAc)
- Strato inferiore di circa 4mm costituito dallo stesso legno dello strato nobile superiore.

DIMENSIONI DISPONIBILI:

1800/2000/2200/2400 x 260/280/300 x 19
1800/2000/2200/2400 x 160 x 16
1800/2000/2200/2400 x 160 x 19
1800/2000/2200/2400 x 190 x 16
1800/2000/2200/2400 x 190 x 19
1800/2000/2200/2400 x 245 x 16
1800/2000/2200/2400 x 245 x 19
2000 x 245 x 16

SUPERFICIE:

La finitura dei pavimenti naturali Mafi avviene con l'applicazione di oli naturali che si essiccano per ossidazione. Questi oli sono composti da materiali naturali e al 100% biodegradabili. Non sono irritanti e di norma non causano allergie. Rendono la superficie gradevole esaltando la struttura naturale del legno.

Per ottenere la qualità e l'aspetto desiderati è necessario oliare i pavimenti due volte. Distinguiamo pertanto tra

- **superficie di produzione** = superficie oleata professionalmente in sede di produzione
- **superficie di posa** = superficie oleata professionalmente in loco dopo la posa.

Eccezioni: tutti i pavimenti della serie Domino sono consegnati grezzi, non trattati.

I pavimenti che presentano le seguenti superfici, in considerazione della superficie di posa, vengono rifiniti con il balsamo all'olio curativo per legno al naturale mafi:

- olio grigio
- olio grigio grafite
- bianco profondo
- taglio sega

Per la posa esistono criteri Mafi predefiniti che devono essere applicati da partner certificati da Mafi per garantire la qualità della resa.

TRATTAMENTI SUPERFICIE DISPONIBILI:

spazzolato / olio grigio grafite: La spazzolatura conferisce al legno una struttura superficiale caratteristica, che dipende dalla venatura naturale del legno. olio grigio grafite - grazie ad una doppia oliatura, ne risulta un tono grigio pieno e scuro

spazzolato / olio grigio: La spazzolatura conferisce al legno una struttura superficiale caratteristica, che dipende dalla venatura naturale del legno. Oliatura grigia - I pigmenti grigi nell'olio danno al legno l'aspetto rovinato.

spazzolato / 1 olio naturale 1 olio bianco: La spazzolatura conferisce al legno una struttura superficiale caratteristica, che dipende dalla venatura naturale del legno. 1 oliatura naturale e 1 oliatura bianca - la superficie viene oliata una volta al naturale e una volta in bianco. Nasce così la tipica tonalità mista giallo chiaro.

spazzolato / olio naturale: La spazzolatura conferisce al legno una struttura superficiale caratteristica, che dipende dalla venatura naturale del legno. Oliatura naturale L'olio naturale intensifica il colore e la venatura del legno.

spazzolato / effetto grezzo: La spazzolatura conferisce al legno una struttura superficiale caratteristica, che dipende dalla venatura naturale del legno. pavimenti con l'aspetto del legno grezzo sono il passo successivo verso un'esperienza del legno al massimo della sua purezza. A differenza dei classici pavimenti in legno oliato, la variazione del colore originale è ridotta ai minimi termini.

spazzolato / olio bianco: La spazzolatura conferisce al legno una struttura superficiale caratteristica, che dipende dalla venatura naturale del legno. Oliatura bianca - i pigmenti bianchi schiariscono il pavimento.

spazzolato / olio bianco extrem: La spazzolatura conferisce al legno una struttura superficiale caratteristica, che dipende dalla venatura naturale del legno. Oliatura estremamente bianca - applicando più volte l'olio bianco si intensifica l'aspetto chiaro.

spazzolato / bianco profondo / naturato: La spazzolatura conferisce al legno una struttura superficiale caratteristica, che dipende dalla venatura naturale del legno.

taglio sega / olio naturale: La superficie con effetto "taglio sega" conferisce al pavimento un aspetto caratteristico e un'intensa sensazione tattile. La percezione della superficie rende tangibile l'aspetto naturale stimolando più sensi contemporaneamente. Oliatura naturale L'olio naturale intensifica il colore e la venatura del legno.

taglio sega / olio bianco: La superficie con effetto "taglio sega" conferisce al pavimento un aspetto caratteristico e un'intensa sensazione tattile. La percezione della superficie rende tangibile l'aspetto naturale stimolando più sensi contemporaneamente. Oliatura bianca - i pigmenti bianchi schiariscono il pavimento.

spazzolatura profonda / 1 olio naturale 1 olio bianco: La spazzolatura energica conferisce al legno una struttura superficiale molto intensa, che dipende dalla venatura naturale del legno. 1 oliatura naturale e 1 oliatura bianca - la superficie viene oliata una volta al naturale e una volta in bianco. Nasce così la tipica tonalità mista giallo chiaro.

spazzolatura profonda / olio naturale: La spazzolatura energica conferisce al legno una struttura superficiale molto intensa, che dipende dalla venatura naturale del legno. Oliatura naturale L'olio naturale intensifica il colore e la venatura del legno.

spazzolatura profonda / olio bianco: La spazzolatura energica conferisce al legno una struttura superficiale molto intensa, che dipende dalla venatura naturale del legno. Oliatura bianca - i pigmenti bianchi schiariscono il pavimento.

spazzolatura profonda / olio bianco extrem: La spazzolatura energica conferisce al legno una struttura superficiale molto intensa, che dipende dalla venatura naturale del legno. Oliatura estremamente bianca - applicando più volte l'olio bianco si intensifica l'aspetto chiaro.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO:

Tutti i pavimenti in legno naturale Mafi sono adatti a sistemi di riscaldamento a terra, fatte eccezione per i seguenti prodotti: larice country. Si prega di osservare i consigli Mafi per la posa. Con una temperatura ambiente di 21°C la temperatura superficiale del pavimento non dovrebbe superare in nessun punto la temperatura di 29°C.

COLLANTE:

I pavimenti in legno naturale Mafi sono incollati senza eccezioni con colla caseina. Quest'ultima è prodotta con acqua, carbone, calcare e acido acetico. È priva di formaldeide e solventi. IL PVAc, componente principale della colla caseina, è utilizzato anche per l'imballaggio di alimenti ed è quindi non tossico.

UMIDITÀ DEL LEGNO:

Il tasso di umidità dei pavimenti in legno naturale Mafi ammonta a ca. 6-8% ex fabbrica (eccezione: i pavimenti Vulcano hanno un tasso di umidità pari a 2-5%) garantito da speciali macchinari calibrati regolarmente.

INCASTRO MASCHIO E FEMMINA:

I pavimenti in legno naturale Mafi sono provvisti di un sistema di incastro maschio/femmina per una facile posa. La larghezza della femmina e del maschio è pari a 4 mm. La collezione Domino che deve essere applicata su reti di posa è l'unica eccezione.

POSA:

I pavimenti in legno naturale Mafi possono essere posati con sistema flottante, su magatelli di legno o incollati. Si prega di osservare i consigli di posa. I pavimenti in legno naturale mafi possono essere utilizzati anche nei bagni senza problemi, se si rispettano le linee guida per la posa.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Per prima cosa pulite il parquet con un aspirapolvere. Pulire il parquet è facile quasi quanto passare l'aspirapolvere. Consigliamo questi sei passaggi per la pulizia e la cura del parquet:

- Riempire entrambi i secchi con acqua calda.
- Aggiungere a un secchio il sapone per pavimenti in legno mafi appropriato (125 ml di sapone per 5 litri d'acqua). Il principio dei due secchi assicura che l'acqua pulita del sapone non si mischi con l'acqua sporca.
- Stendere la miscela di acqua e sapone sul pavimento con uno straccio di cotone.
- Dopo un breve tempo di reazione, rimuovere l'acqua in eccesso con lo spazzolone di cotone e lavare in un secondo secchio. Il sapone per pavimenti in legno mafi scioglie lo sporco dai pori e lo sporco sciolto viene rimosso dal pavimento raccogliendolo con lo spazzolone.
- Lavare quindi il mop di cotone in un secondo secchio con acqua pulita.
- Ripetere quindi i passaggi da 3 a 5 per l'intera superficie del pavimento.
- Generalmente, i pavimenti mafi possono essere lavati con un panno o un mop ben imbevuto di acqua e sapone mafi. Solo per i pavimenti termo-trattati è necessario strizzare accuratamente il panno o il mop.

Con quale frequenza deve essere pulito il parquet?

Per un uso normale in un'abitazione privata, si consiglia di pulire il parquet ogni quattro settimane circa con acqua calda e sapone per pavimenti in legno mafi. Nel frattempo, è sufficiente passare l'aspirapolvere settimanalmente.

UTILIZZO:

Tutti i pavimenti in legno naturale mafi sono conformi alle direttive CE in conformità con ÖNORM EN 14342.

P1 / P2 / O: P1 Idoneo per sollecitazione scarsa media - camera da letto, stanza dei bambini, soggiorno, o simili. P2 Idoneo per sollecitazione da media ad elevata: cucina, sala da pranzo o similari. O Idoneo per locali pubblici.
ATTENZIONE: Solo con consulenza specializzata mirata e dopo verifica dell'intervento!

NOTA IMPORTANTE:

I pavimenti Mafi sono prodotti naturali. Ogni pavimento è unico. Differenze di colore e nella struttura sono dovute alle condizioni di crescita di ogni singolo albero. Superfici espositive e campioni non possono pertanto mai essere identici al 100% al pavimento consegnato.

OBBLIGO DI DILIGENZA:

La superficie di base così come i materiali utilizzati per la posa devono essere conformi ai seguenti standard:

- lavori di parquet DIN 18356
- Pavimenti di legno: DIN EN 13489
- Tolleranze di massa nella costruzione di edifici: DIN 18202

Prima della posa è necessario verificare che ogni asse sia priva di difetti. Un protocollo di riscaldamento completo è requisito necessario per la posa su impianti di riscaldamento a terra.

DATI TECNICI:

Densità:	0,43 - 0,96 g/cm³	g/cm ³
Resistenza termica:	0,07 - 0,17 m²*K/W für 16mm	m ² k/w
Durezza secondo scala Brinell	34 N/mm²	N/mm ²
Lindan e Pentachlorofenolo	< 5 ppm	ppm
Cerificato di prevenzione incendio	CFL-s1	
Classe di emissione	E1	
Classe antiscivolo	R11	

ESONERO RESPONSABILITÀ:

Con la pubblicazione della presente scheda tecnica sono da ritenersi non valide tutte le versioni precedenti. Errori, prezzi e modifiche tecniche possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso. Con riserva di modifiche, errori ed errori di battitura. In vigore dal 2022